

8 5 8 7 W

# ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 3/4 HP, CA, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

Desempeño ultrapotente para puertas pesadas y cargas de viento.



**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

**POTENCIA MÁXIMA DE LEVANTAMIENTO**  
para las puertas más pesadas

**WI-FI**  
Incorporado

**AUTOMATIC GARAGE DOOR LOCK CAPABLE**

## SEGURO

**APTO PARA CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE:** UN CERROJO DE SEGURIDAD HACE QUE LA PUERTA DE SEGURIDAD SEA PRÁCTICAMENTE IMPENETRABLE (2 MÁX., SE VENDEN POR SEPARADO).

**PROTEGE EL ACCESO AL GARAJE ENVIANDO UN CÓDIGO NUEVO CON CADA CLIC.**

**POSILOCK®** BRINDA PROTECCIÓN ELECTRÓNICA CONTRA LAS APERTURAS FORZADAS.

**SEÑALES DE ALERTA DE CIERRE** QUE INDICAN CUANDO MyQ® ESTÁ CERRANDO UNA PUERTA.

**EL TEMPORIZADOR DE CIERRE** SE PUEDE PROGRAMAR PARA CERRAR LA PUERTA DESPUÉS DE UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.

**DETECTOR DE MOVIMIENTO** QUE ILUMINA EL CAMINO AUTOMÁTICAMENTE.

**EL HAZ DE LUZ INVISIBLE DE THE PROTECTOR SYSTEM®** HACE RETROCEDER LA PUERTA SI HAY UNA OBSTRUCCIÓN.

## CONFIABLE

**MOTOR DE 1/2 HP DE CA CON SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA** QUE BRINDA UNA POTENCIA MÁXIMA PARA LEVANTAR LAS PUERTAS MÁS PESADAS.

**EL SISTEMA DE CARRIL I-BEAM Y EL CHASIS REFORZADO** MAXIMIZAN EL SOPORTE.

**GARANTÍA** DE POR VIDA PARA EL MOTOR, 5 AÑO PARA LAS PARTES Y 1 AÑO PARA LOS ACCESORIOS.

## INTELIGENTE

**WI-FI INCORPORADO** PARA LA MANERA MÁS FÁCIL DE CONECTAR EL GARAJE.

**APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA MyQ** PARA QUE LOS USUARIOS SEPAN QUE SU CASA ESTÁ SEGURA.

**LAS ALERTAS EN TIEMPO REAL** INDICAN EL ESTADO DE LA PUERTA DE GARAJE MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS O NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS.

**MONITOREE Y CONTROLE** EL ABRE-PUERTAS DESDE CUALQUIER LUGAR USANDO DISPOSITIVOS MÓVILES.

## ACCESORIOS QUE SE INCLUYEN:

### SMART CONTROL PANEL®

La pantalla LCD permite una sencilla programación y ajuste de configuraciones.



880LMW

### CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES

Opera hasta 3 abre-puertas o accesorios de iluminación MyQ.



893MAX

## POTENTES ACCESORIOS:

### APTO PARA CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE

Asegura la puerta de garaje automáticamente cada vez que se cierra.



841LM

### CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN

Enchufe cualquier lámpara en este dispositivo para controlarla con un teléfono inteligente o el control remoto del abre-puertas de garaje.



825LM

### MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL

Compacto y portátil para brindar un acceso rápido y fácil al garaje.



374UT

### ENTRADA CON LLAVE DIGITAL INALÁMBRICA

Brinda un acceso cómodo y seguro desde afuera del garaje con un PIN de 4 dígitos.



877MAX

## GUÍA DEL PRODUCTO 8587W

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 3/4 HP, CA, TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI

**LiftMaster®**

# INGENIERÍA MAGISTRAL.

ABRE-PUERTAS DE GARAJE DE 3/4 HP, CA,  
TRANSMISIÓN DE CADENA Y WI-FI®

## MOTOR



- 3/4 HP CA
- 1,625 RPM
- Protección térmica automática
- Lubricación permanente

## POTENCIA



- 120 VCA
- Voltaje de 60 Hz
- Corriente nominal de 5A
- Registrado en UL
- Cable eléctrico de 6' (3 patas)

## MECÁNICA



- Chasis, carril I-Beam y carro de acero
- Mecanismo de transmisión de cadena completo (reductor de engranaje 16:1 y brazo de puerta ajustable)
- Ajuste de fuerza automático para realizar cambios según las condiciones del tiempo y el ambiente
- Límites electrónicos para una configuración fácil
- Doble rueda dentada: 6 dientes, 8 dientes
- Tablero lógico de CA y Wi-Fi con supresor de sobretensión incorporado (para el tablero lógico de reemplazo, solicite la pieza 050ACTWFLK)
- 2 Terminales de cerrojo Permiten conectar hasta 2 cerrojos (se venden por separado)

7,5"



19"

10,5"

## DIMENSIONES

Opciones de rieles	7'	8'	10'	12'	14'
Longitud instalada	125"	140"	164"	189"	213"
Apertura máxima	7'6"	8'6"	10'6"	12'6"	13'6"

Espacio libre vertical necesario: 2"

5"  
(rueda dentada de 6 dientes)7"  
(rueda dentada de 8 dientes)  
Por segundo para que la puerta se mueva hacia arriba

## VELOCIDAD

5"  
(rueda dentada de 6 dientes)7"  
(rueda dentada de 8 dientes)  
Por segundo para que la puerta se mueva hacia abajo

## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

### SEGURIDAD

#### SECURITY+ 2.0®

#### RADIOCONTROLES



Temperatura de servicio: -40 °F a 150 °F

#### Control remoto de tres botones (893MAX)

- Control remoto: Triple banda de 310, 315 y 390 MHz\*
- Abre-puertas de garaje: Agilidad de frecuencia en 310, 315 y 390 MHz
- Codificación antirrobo

\*Triple banda en la codificación Security+ 2.0 únicamente. El control remoto premium es compatible con versiones anteriores de todos los abre-puertas LiftMaster® fabricados a partir de enero de 1993.

#### CONTROLES CIFRADOS

#### Smart Control Panel® (880LMW)

- Temporizador de cierre
- Programación de controles remotos, teclados y accesorios MyQ
- Sistema de aviso de mantenimiento
- Configuración de Wi-Fi sencilla

### INTELIGENTE

#### RADIO MyQ®

902-928 MHz  
50 canales de FHSS  
(espectro ensanchado por salto de frecuencia)

- Establece comunicación bidireccional entre el abre-puerta de garaje y los accesorios MyQ.
- Facilita el monitoreo y control de abre-puertas de garaje y controles de iluminación vía computadora, tableta o teléfono inteligente.

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

#### ILUMINACIÓN



- Max. 2 bombillas de 100 vatios
- Tiempo ajustable
- Demora de estado sólido
- Compatible con CFL (lámparas fluorescentes compactas) mejoradas, Max. 26 Vatios

#### COMPATIBLE CON HOMELINK® (VERSIÓN 4.0 O SUPERIOR\*)

\*Según el modelo y el año de su vehículo podría ser necesario usar un adaptador externo. Obtenga más información en [homelink.com](http://homelink.com)

## ENVÍO.

#### PESO EMBALADO (en libras)

28

CABEZAL

33

RIEL

3

CERROJO AUTOMÁTICO DE PUERTA DE GARAJE (OPCIONAL)

#### CAJAS (3)

#### CAJA 1: 20" x 12" x 10"

- Cabezal del abre-puertas de garaje (8587W)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Control remoto de 3 botones (893MAX)
- Sensores de seguridad de reversa The Protector System®
- Ménsula de soporte de chasis
- Soportes de extensión para sensor de seguridad

#### CAJA 2: 10'4" x 5" x 5" (para el riel de 7')

- I-Beam de cadena de acero sólido ensamblado

#### CAJA 3 (OPCIONAL): 8" x 4,5" x 4"

- Cerrojo automático de puerta de garaje (841LM)

## SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

- Apto para cerrojo automático de puerta de garaje (2 máx.)
- Alerta de cierre/Operación de cierre en estado pasivo†
- Panel de control con función de detector de movimiento
- Apertura rápida para emergencias
- Conexión automática del carro
- Apertura de ventilación/para mascotas
- Inversión de cierre de seguridad
- Tope de seguridad de apertura
- Una obstrucción del haz de seguridad enciende las luces
- Sistema de alerta de mantenimiento
- Capacidad del abre-puertas de garaje para hasta 40 controles remotos, 4 sistemas de entrada con llave digital inalámbrica y 16 dispositivos MyQ

